

BITUMINOUS TAPE ALU

Elastomerisk selvklæbende bituminøs vandtætningstape

Beskrivelse

BITUMINOUS TAPE ALU er en elastomerisk selvklæbende bituminøs vandtætningstape fremstillet af destilleret asfalt modificeret med elastomere polymerer (SBS) og særlige additiver. Tapen er armeret med glasfibervlies. Tapens overside er beskyttet af sølvfarvet aluminiumsfolie og undersiden af en siliconebehandlet film, som skal fjernes under påføringen.

Anvendelsesområder

BITUMINOUS TAPE ALU kan bruges på tage, til reparation af samlinger og revner, til tætning af ovenlysvinduer, kviste, skorstene, afløb og rør osv. Kan påføres underlag som beton, metal, træ osv.

Fysiske og kemiske egenskaber

Bitumenmasse

- meget god lav- og højtemperaturbestandighed
- absolut vandtæthed
- god bestandighed over for syrer og baser
- fremragende selvklæbende egenskaber

Aluminiumsfolie

- fremragende beskyttelse mod UV-stråling
- øger modstandsdygtigheden over for ældning

Tekniske data

Tykkelse:	1,4 mm
Farver:	sølv (alu)
Trækstyrke (langs.):	400 N/5 cm
Trækstyrke (tværs.):	300 N/5 cm
Forlængelse, maks. last (langs.):	2%
Forlængelse, maks. last (tværs.):	2%
Rivestyrke, sømskift (langs.):	80 N
Rivestyrke, sømskift (tværs.):	100 N
Vandtæthed:	Bestået

Koldbøjelighed: -25°C

Varmebestandighed: 90°C

Modstandsdygtighed over for statisk last (Metode B): 20 kg

Brugsanvisning

1. Underlag

Tætningstapen skal påføres en ren, tør, glat og støvfri overflade. Der kræves ikke specialværktøj til montering af tætningstapen.

2. Påføring

Rul tapen ud, indtil den ønskede længde er nået. Begynd at fjerne den siliconebehandlede film, der dækker tapens klæbeside, og læg tætningstapen på. Tryk efter med en rulle for at undgå indesluttede luftbobler. Ved samling af to tapestykker anvendes et overlæg på mindst 5 cm. Tryk efter med en rulle eller en klud.

Emballage

Ruller:

- 5 cm x 10 m.
- 10 cm x 10 m.
- 15 cm x 10 m.
- 20 cm x 10 m.
- 30 cm x 10 m.

Holdbarhed – Opbevaring

Materialernes kvalitet og egenskaber forbliver uændrede i lang tid. Det anbefales dog at bruge produktet inden for 12 måneder fra produktionsdato. Produktet skal opbevares i original, uåbnet emballage på et tørt og godt ventileret sted ved en temperatur mellem +5°C og +40°C.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece
T +30 2310 576000

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu