

DOMOSIL-MICRO

Højtydende skimmelhæmmende silikonefugemasse

Beskrivelse

DOMOSIL-MICRO er en højtydende skimmelhæmmende acetisk silikone med særlig antibakteriel beskyttelsesteknologi, som giver:

- Forebygger vækst af skimmel og svamp.
- Modstandsdygtighed over for temperaturændringer fra -40°C til +120°C.
- Fremragende vedhæftning til enhver form for byggemateriale.
- Meget modstandsdygtig over for ældning og vand.
- Høj mekanisk styrke.

Anvendelsesområder

DOMOSIL-MICRO er egnet til tætning af 3-40mm brede fuger i materialer såsom glas, aluminium, ikke-porøs keramik, porcelæn (fliser, sanitetsartikler osv.). Ideel til områder med høj luftfugtighed, f.eks. køkkener, badeværelser osv.

DOMOSIL-MICRO er farvestabil og giver 10 års garanti mod skimmel, forudsat at normal rengøring udføres.

Tekniske data

Basis:	silikone
Farve:	transparent, hvid
Filmdannelse:	efter 20-25 min
Hærdningshastighed:	1,0-2,0 mm/døgn
SHORE A-hårdhed:	18 ± 2
Fugens bevægelsesoptagelse:	25%
Brudforlængelse: (DIN 53504)	550%

Brugsanvisning

1. Forberedelse af underlag

Underlaget skal være fri for støv, løse partikler, fedt, olie osv. Det anbefales at rense fugen med en pensel eller en stålborste og derefter blæse den ren med trykluft.

For at undgå uønsket tilsmudsning ved fugekanterne bør der sættes afdækningstape langs kanterne, som fjernes straks efter fugningen (før der dannes hinde).

2. Påføring

Patronen sættes i den særlige pistol, og dysen skæres skråt af, så den ikke går ned i fugen, men blot berører og glider langs kanterne. Silikonen påføres ved at føre patronen langs fugens akse i en vinkel på 45°. Mens den stadig er frisk, glittes silikonen med en spatel eller fingeren.

Rengøring af værktøj:

Værktøj skal rengøres grundigt med vand, mens materialet stadig er frisk. Er materialet hærdet, kan værktøjet kun rengøres mekanisk.

Forbrug

- Fuge 10mm x 10mm:
1 patron/3 m fugelængde.
- Fuge 5mm x 5mm:
1 patron/12 m fugelængde.

Emballage

Patron à 280 ml.

Holdbarhed – Opbevaring

12 måneder fra produktionsdato ved opbevaring under tørre og frostfrie forhold, mellem 5°C og 25°C.

Bemærkninger

- Omgivelsestemperaturen under påføring bør ligge mellem -10°C og +40°C.
- Hærdningshastigheden for DOMOSIL-MICRO afhænger af de omgivende forhold.
- Anbefales ikke til brug i akvarier på grund af det svampemiddel, den indeholder.
- DOMOSIL-MICRO kan ikke overmales.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece
T +30 2310 576000

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu