

GLASFIBERNET TIL VANDTÆTNINGSLAG

Glasfibernet til armering af vandtætningslag

Beskrivelse – Anvendelsesområder

Coatet alkalibestandigt glasfibernet 65 g/m².
Bruges til lokal eller fuldfldes armering af
vandtætningslag (ISOFLEX, AQUAMAT-ELASTIC,
AQUAMAT-FLEX osv.), hvis overfladen viser
lokale revner eller revner overalt, samt ved
væg-gulvovergange, hjørner osv.

Emballage

- 1 m x 50 m (50 m²) ruller.
- 10 cm x 50 m ruller.

Opbevaring

Opbevares i original, uåbnet emballage på steder
beskyttet mod fugt og UV-stråling, ved en tempe-
ratur fra -10°C til +50°C.

Tekniske data

Maskestørrelse:	1 mm x 2 mm
Vægt:	65 g/m ²
Trækstyrke (kæde/skud):	730 (±50) N/50 mm, 565 (± 50) N/50 mm

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece
T +30 2310 576000
www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu