

ISO-PRIMER

Primer til elastomere, flydende vandtætningsmembraner til flade tage

Beskrivelse

Vandig polymeremulsion, der sikrer god vedhæftning af de elastomere, flydende vandtætningsmembraner ISO-FLEX, ISO-FLEX AEGEAN og ISO-FLEX HYBRID til porøse underlag på flade tage. Ved at trænge ind i underlagets porer virker den som bindelag mellem vandtætningsmembranen og underlaget.

Anvendelsesområder

ISO-PRIMER er en brugsklar primer, der sikrer vedhæftningen af ISO-FLEX, ISO-FLEX AEGEAN og ISO-FLEX HYBRID til underlag som beton, murværk, puds, gipsplader, spånplader osv.

Tekniske data

Form: emulsion
Farve: hvid
Densitet: 1,01 kg/l

Brugsanvisning

1. Underlag

Den overflade, der skal primes, skal være tør og fri for støv, fedt, snavs osv.

2. Påføring

ISO-PRIMER omrøres grundigt og påføres underlaget jævnt med pensel, rulle eller sprøjte, før de flydende elastomere vandtætningsmembraner påføres.

Forbrug

200-300 g/m² afhængigt af underlagets sugsevne.

Emballage

ISO-PRIMER leveres i plastbeholdere à 1 kg, 5 kg og 20 kg.

Holdbarhed – Opbevaring

24 måneder fra produktionsdato ved opbevaring i original, uåbnet emballage ved en temperatur mellem +5°C og +35°C. Beskyttes mod direkte sollys og frost.

Bemærkninger

Temperaturen under påføring bør være mindst +5°C.

Flygtige organiske forbindelser (VOC)

I henhold til direktiv 2004/42/EF (bilag II, tabel A) er det maksimalt tilladte VOC-indhold for produktkategorier h, type WB, 30 g/l (2010) for det brugsklare produkt.

Det brugsklare produkt ISO-PRIMER indeholder maks. 30 g/l VOC.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu