

ISOMAT BUTYL-TAPE

Selvklæbende butylbånd belagt med polypropylenvlies

Beskrivelse

ISOMAT BUTYL-TAPE er et selvklæbende tætningsbånd bestående af en butylgummi-klæbemasse beskyttet af et polypropylenvlies. Det er kendetegnet ved den letaftagelige siliciserede beskyttelsesfilm.

ISOMAT BUTYL-TAPE er udviklet til anvendelser, hvor der både kræves høj vedhæftning på materialer som beton, gipsplader eller keramik og en glat, sugende overflade.

Vliesen gør, at båndet kan tætnes og slutte tæt hen over fugen. ISOMAT BUTYL-TAPE er foreneligt med almindelige klæbere (cement- og ikke-cementbaserede) og er ideelt til brug under træ- og keramikbelægninger. ISOMAT BUTYL-TAPE har meget høj klæbeevne, også ved lave temperaturer, til alle materialer og især til plast, glas, stål, polycarbonat og træ.

Egenskaber:

- Høj bearbejdelighed og deformerbarhed
- Koldtpåført
- Fremragende hæftning ved lave temperaturer
- Vandtæt og selvtætnende
- Fremragende varmestabilitet
- Let at trække af
- Ingen oliemigration
- Opløsningsmiddelfri

Anvendelsesområder

ISOMAT BUTYL-TAPE er designet til at tætnes fuger mellem gulvplade og væg (tegl, gasbeton, puds og gipsplade). Det kan også bruges til tætning og sammenføjning af de fleste andre almindelige byggematerialer.

Det er let at bruge på små og trange steder.

Tekniske data

Filmtype / farve:	PP-film / hvid
Massetype / Farve:	Butylgummiklæber / Grå
Tykkelse:	1,0 mm
Trækstyrke:	Langs 145 N/5cm / Tværs 105 N/5cm

Brudforlængelse:	Langs 100% / Tværs 110%
180° skrællestyrke:	20 N/cm
Påføringstemperatur:	0°C op til +40°C
Brugstemperatur:	-30°C op til +90°C

Brugsanvisning

Tætningsbåndet skal påføres på en ren, tør, glat og støvfri overflade.

Ved påføring mellem 0°C og 5°C skal det sikres, at der ikke er frost eller kondens på overfladen. På porøse underlag tilrådes det at stabilisere overfladen. Der kræves ikke særligt værktøj til at montere ISOMAT BUTYL-TAPE. Fjern beskyttelsesfilmen, der dækker den klæbende side, og placér tætningsbåndet. Rul det efter for at undgå indeslutning af luftbobler.

Ved sammenføjning af to bånd bruges et overlæg på mindst 5 cm. Tryk til med en rulle eller en klud. Beskyt materialet mod UV-stråler inden for få uger efter monteringen.

Emballage

Ruller 8 cm x 10 m.

Holdbarhed – Opbevaring

Materialets kvalitet og egenskaber er uændrede i lang tid. Det anbefales dog at bruge produktet inden for 12 måneder fra produktionsdato.

Produktet skal opbevares i original, uåbnet emballage på et tørt og godt ventileret sted ved en temperatur mellem +5°C og +40°C. Opbevaring over +50°C kan gøre det vanskeligt at fjerne beskyttelsesfilmen ved påføringen. Produktet påvirkes ikke af frost.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece
T +30 2310 576000
www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu