

PRIMER PVC/TPO

Hæfteforbedringsmiddel til ISOFLEX-PU flydende vandtætningsmembraner på PVC- eller TPO-membraner

Beskrivelse

PRIMER PVC/TPO er et hurtigtvirkende, lav-viskøst, énkomponent, opløsningsmiddelbaseret hæfteforbedringsmiddel.

Anvendelsesområder

PRIMER PVC/TPO (FPO) er velegnet til at sikre hæftningen af ISOFLEX-PU polyuretan flydende vandtætningsmembraner, når de påføres på eksisterende overflader, der er vandtættet med PVC- eller TPO-membraner.

Tekniske data

Form: flydende
Farve: gennemskinskelig
Densitet: $0,9 \pm 0,05 \text{ kg/l}$

Brugsanvisning

De eksisterende PVC/TPO-membraner skal først rengøres med det specielle opløsningsmiddel SM-28.

Efter rengøringen skal membranerne være helt tørre, rene og fri for fedt, løse partikler, støv osv. PRIMER PVC/TPO påføres med rulle i ét lag. 20-30 minutter efter påføringen – når den påførte primers overflade er tør og ikke klæber (afhængigt af vejrforholdene som vind, fugtighed og temperatur) – kan den relevante ISOFLEX-PU polyuretan flydende vandtætningsmembran påføres. Forbrug ca. 100 g/m^2 .

Emballage

PRIMER PVC/TPO leveres i blikspande à 4 kg.

Holdbarhed – Opbevaring

12 måneder fra produktionsdato ved opbevaring i original, forseglet emballage i rum beskyttet mod fugt og direkte sollys.

Anbefalet opbevaringstemperatur mellem $+5^\circ\text{C}$ og $+35^\circ\text{C}$.

Bemærkninger

Temperaturen under påføring og hærdning af produktet bør ligge mellem $+5^\circ\text{C}$ og $+35^\circ\text{C}$.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece
T +30 2310 576000

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu