

PRIMER-S 165

Hæfteforbedringsmiddel til ISOFLEX-PU 650

Beskrivelse

PRIMER-S 165 er et hæfteforbedringsmiddel til glaserede overflader og glasoverflader. Påført på glaserede keramiske fliser, glas osv. sikrer det fremragende vedhæftning af ISOFLEX-PU 650.

Anvendelsesområder

PRIMER-S 165 bruges som hæfteforbedringsmiddel til ISOFLEX-PU 650 på ikke-sugende glaserede overflader såsom glaserede fliser, glas, glasblokke osv.

Tekniske data

Form:	silanopløsning
Farve:	transparent
Densitet:	0,79 ± 0,05 kg/l

Brugsanvisning

Underlaget skal være helt tørt, rent og fri for fedt, løse partikler, støv osv.

Overflader med indesluttet fugt (f.eks. fugt under fliser) skal tørre helt, før PRIMER-S 165 påføres. Overfladen renses med en klud, der er vædet med midlet. Kluden skal skiftes hyppigt. Det første lag ISOFLEX-PU 650 påføres 20-30 min efter påføringen af PRIMER-S 165. Hæfteforbedringsmidlet renser overfladen og øger vedhæftningsstyrken af ISOFLEX-PU 650. PRIMER-S 165 bør ikke påføres transparente plastmaterialer (f.eks. polycarbonatplader).

Forbrug ca. 30-70 g/m²

Emballage

PRIMER-S 165 leveres i blikspande à 3 kg.

Opbevaring

12 måneder fra produktionsdato ved opbevaring i original, uåbnet emballage på et frostfrit og tørt sted.

Anbefalet opbevaringstemperatur mellem +5°C og +35°C.

Bemærkninger

- Temperaturen under påføring og hærdning af produktet bør ligge mellem +5°C og +35°C.
- Ved påføring af PRIMER-S 165 på polycarbonatplader bedes du kontakte Teknisk Support.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece
T +30 2310 576000

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu