

# PSF 60

## Polyestervlies til armering af vandtætningslag

### Beskrivelse – Anvendelsesområder

PET krydsslået spunlace nonwoven polyestervlies 60 g/m<sup>2</sup>, der anvendes til at øge styrken og holdbarheden af forskellige vandtætningsmembraner, såsom ISOFLEX, ISOFLEX-PU 500 osv., over hele den overflade der skal vandtættes eller over lokale revner, fuger, væg-gulvovergange, hjørner osv.

### Emballage

1 m x 50 m ruller (50 m<sup>2</sup>), 10 cm x 50 m ruller.

### Opbevaring

Opbevares i original, forseglet emballage, beskyttet mod fugt og UV-stråling.

### Tekniske data

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Vægt:                               | 60 g/m <sup>2</sup><br>(min. 54 – maks. 66) |
| Tykkelse:                           | 0,57 mm<br>(min. 0,42 – maks. 0,72)         |
| Trækstyrke:<br>(NF EN 29073-3)      |                                             |
| - Maskinretning:                    | 180 N                                       |
| - Tværretning:                      | 150 N                                       |
| Brudforlængelse:<br>(NF EN 29073-3) |                                             |
| - Maskinretning:                    | 20-75%                                      |
| - Tværretning:                      | 30-95%                                      |

**ISOMAT S.A.**  
BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS  
**HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE**  
17<sup>th</sup> km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece  
T +30 2310 576000  
**www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu**