

SM-28

Specialopløsningsmiddel til polyuretanbaserede produkter

Beskrivelse

SM-28 er en specielt sammensat opløsningsmiddelblanding af aromatiske kulbrinter og estere, der anvendes sammen med polyuretanbaserede produkter.

Anvendelsesområder

Specielt udviklet til fortynding af polyuretanbaserede produkter (malinger, flydende vandtætningsmembraner osv.), især ved sprøjtepåføring. Også effektiv til rengøring af påføringsværktøj. Takket være sin specielle sammensætning muliggør SM-28 hurtig tørring af polyuretanmaterialet.

Tekniske data

Farve: klar / farveløs
Densitet: $0,86 \pm 0,02$ kg/l

Brugsanvisning

SM-28 anvendes til fortynding af polyuretanmaterialer i et forhold på op til 10 vægt-%.

Forbrug

Forbruget varierer afhængigt af anvendelsens art.

Emballage

0,75 l og 4 l beholdere.

Holdbarhed – Opbevaring

36 måneder fra produktionsdato i original, forseglet emballage, opbevaret ved temperaturer over 5°C og beskyttet mod høje temperaturer (<+30°C).

Bemærkninger

- Sørg for tilstrækkelig ventilation ved påføring af SM-28 indendørs.
- Holdes væk fra antændelseskilder under påføring – Rygning forbudt.
- Læs anvisningerne om sikker brug og forholdsregler på emballagen før brug.
- For yderligere information henvises til sikkerhedsdatabladet.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 57 029

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu