

SPLIT-2000

Formolie til afforskalling

Beskrivelse

SPLIT-2000 er en slipbelægning til alle typer forskalling af træ eller metal, som virker fysisk ved at danne en vedhæftningshindrende film på betonoverfladen og kemisk ved at reagere med betonoverfladen. Det giver følgende fordele:

- En stærk slipvirkning.
- Der dannes ingen luftbobler på betonoverfladen.
- Ingen rester af olie eller fedt på betonoverfladen.
- Perfekt vedhæftning af puds eller maling på betonoverfladen.
- Lave omkostninger på grund af lavt forbrug.
- Beskyttelse af metalforskalling mod korrosion og vedligeholdelse af træforskalling.

Anvendelsesområder

SPLIT-2000 bruges som sliplag på enhver type forskalling af træ eller metal. Det er ideelt til at opnå glatte flader i synlig beton.

Tekniske data

Farve: mørkegul
Densitet: 0,86 kg/l

Brugsanvisning

SPLIT-2000 skal røres grundigt op før brug. Det påføres ufortyndet med pensel eller sprøjte på en ren og tør forskallingsflade af træ eller metal i ét så tyndt lag som muligt.

Forbrug

Ca. 60 ml/m² afhængigt af den behandlede flades type og sugsevne.

Emballage

SPLIT-2000 leveres i plastbeholdere à 20 l og tromler à 208 l.

Holdbarhed - Opbevaring

36 måneder fra produktionsdato ved opbevaring i original, uåbnet emballage ved temperaturer mellem +5°C og +35°C. Beskyttes mod direkte sollys og frost.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece
T +30 2310 576000
www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu