

SUPERGRUND

Kvartsadhæsionsgrunder til glatte eller ikke-sugende underlag

Beskrivelse

SUPERGRUND er en brugsklar, opløsningsmidelfri hæfteforbedrende primer af syntetiske harpikser og kvartssand til brug på glatte og ikke-sugende underlag.

- Vandbaseret, næsten lugtfri – ideel til indendørs brug
- Brugsklar
- Tørre hurtig
- Høj dækevne
- Egnet til gulve med gulvvarme

Anvendelsesområder

SUPERGRUND bruges til forberedelse af glatte eller ikke-sugende underlag for at sikre en særdeles god vedhæftning og en ru overflade med godt greb før flisearbejde. Den bruges også som primer til de dekorative mikrocement DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX, DUROCRET-DECO FINISH og den færdigblandede dekorative belægning ACRYL-DECO FINISH. Egnet til en række underlag, bl.a. cement-baserede industrigulve, anhydritafretninger, magnesitafretninger, eksisterende fliser, marmor, natursten, metal- og trægulve, PVC, linoleum osv. Til indendørs og udendørs brug.

Tekniske data

Form:	flydende
Farve:	rød
Densitet:	1,39 kg/l
Overmalingstid:	1 t ved +20°C

Brugsanvisning

1. Forberedelse af underlag

Det underlag, der skal grundes, skal være tørt og helt fri for støv, olie eller andre forureninger.

2. Påføring

Før brug skal SUPERGRUND røres grundigt op, til den er homogen. På ikke-sugende underlag hældes SUPERGRUND direkte fra beholderen ud på underlaget og fordeles med rulle eller pensel i ét tyndt lag.

Hvis overfladen efter påføringen af det første lag ikke er helt dækket af materialet, påføres et andet lag, efter at det første er tørret.

Klæbemidlet kan påføres én time efter grunding ved +20°C.

På sugende underlag fortyndes SUPERGRUND op til 10% med rent vand afhængigt af underlagets sugeevne.

SUPERGRUND kan derefter påføres jævnt på underlaget med rulle eller pensel. Klæbemidlet kan påføres, når primeren er tørret.

DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX, DUROCRET-DECO FINISH eller ACRYL-DECO FINISH kan påføres efter de første 24 timer, og når primeren er helt tør.

Forbrug

150-200 g/m² afhængigt af underlagets sugeevne.

Emballage

Beholdere à 1 kg, 5 kg og 20 kg.

Holdbarhed – Opbevaring

12 måneder fra produktionsdato ved opbevaring i original, uåbnet emballage ved temperaturer mellem +5°C og +35°C. Beskyttes mod direkte sollys og frost.

Bemærkninger

- Temperaturen under påføringen bør være mellem +5°C og +30°C.
- Primeren skal være helt tør, før det næste lag påføres.

Flygtige organiske forbindelser (VOC)

I henhold til direktiv 2004/42/EF (bilag II, tabel A) er det maksimalt tilladte VOC-indhold for produktunderkategori h, type WB, 30 g/l (2010) for det brugsklare produkt.

Det brugsklare produkt SUPERGRUND indeholder maksimalt 30 g/l VOC.