

UNI-PRIMER

Akryl vandbaseret grunder

Beskrivelse

UNI-PRIMER er en polymeremulsion, der bruges til at stabilisere porøse underlag og sikre korrekt vedhæftning af vandbaserede maling, fliseklæbere, fleksible mørtler, flydende påførte elastomere belægninger osv. Ved at trænge dybt ind i underlagets porer virker den som bindelag mellem underlaget og den maling, klæber, mørtel, belægning osv., der skal påføres.

UNI-PRIMER har fået en miljøvaredeklaration (EPD) på grundlag af en vurdering af produktets miljøpåvirkninger gennem hele livscyklussen. Registreringsnr.: EPD-IES-0006176, The International EPD® System.

Anvendelsesområder

UNI-PRIMER er en brugsklar primer, der bruges til at sikre korrekt vedhæftning af vandbaserede maling på porøse underlag af beton, murværk, puds, gipsplader, spånplader osv. Den stabiliserer svag eller smuldrende puds osv. Bruges også til at stabilisere og reducere vandabsorptionen i overflader som gipsplader eller spånplader, der skal belægges med fliseklæbere, den 2-komponente, meget fleksible, vandtætnende cementbaserede slemme AQUAMAT-ELASTIC eller den elastomere flydende membran til vandtætning under fliser ISOMAT SL-17. Den er egnet til indendørs og udendørs anvendelser.

Tekniske data

Form: emulsion
Farve: transparent offwhite
Densitet: 1,00 kg/l

Brugsanvisning

1. Forberedelse af underlag

Den overflade, der skal primes, skal være tør og fri for støv, fedt, snavs osv.

2. Påføring

UNI-PRIMER røres grundigt op og påføres jævnt på underlaget med pensel, rulle eller sprøjte før maling.

Forbrug

100-200 g/m² afhængigt af underlagets sugesevne.

Emballage

UNI-PRIMER leveres i plastbeholdere à 1 kg, 5 kg og 20 kg.

Holdbarhed – Opbevaring

24 måneder fra produktionsdato ved opbevaring i original, uåbnet emballage ved temperaturer mellem +5°C og +35°C. Beskyttes mod direkte sollys og frost.

Bemærkninger

Temperaturen under påføring skal være mindst +5°C.

Flygtige organiske forbindelser (VOC)

I henhold til direktiv 2004/42/EF (bilag II, tabel A) er det maksimalt tilladte VOC-indhold for produktunderkategori h, type WB, 30 g/l (2010) for det brugsklare produkt. Det brugsklare produkt UNI-PRIMER indeholder maksimalt 30 g/l VOC.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece
T +30 2310 576000

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu