

WATERSTOP 1520 CC

Kvældende bentonitbånd

Beskrivelse

Kvældende bånd af natriumbentonit forstærket med butylelastomerer. Det udvider sig op til 340% ved kontakt med vand og tætnet og vandtætner derved fugespalterne permanent.

Anvendelsesområder

WATERSTOP 1520 CC bruges i konstruktioner under terræn til tætning af vandrette eller lodrette støbefuger i betonelementer. Det kan også bruges til tætning af tilslutninger (f.eks. rør gennem betonvægge osv.). Det er ikke egnet til fuger, der kommer i kontakt med havvand.

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, forholdsvis glat og fri for løse dele.

Beskyttelsestapen fjernes først fra WATERSTOP 1520 CC, som derefter lægges langs fugen i en afstand på mindst 8 cm fra sidekanterne.

WATERSTOP 1520 CC fastgøres mekanisk for hver 20 cm.

Tekniske data

Kemisk basis:	natriumbentonit
Farve:	sort
Mål:	15 mm x 20 mm
Overflade:	glat
Rumvægt:	1,60 kg/l
Volumenforøgelse:	340%

Emballage

Ruller à 5 m.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece
T +30 2310 576000
www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu